

Under Tile Heating Cables

Thermopads

LAMİNAT ZEMİN ISITMA KABLOLARI (UTHC)

UTHC-X :10W/m güçte, 2.2mm/3.3mm dış çapında tek veya çift iletkenli

Laminat zemin ısıtma kabloları (UTHC) seramik, ahşap ve lamine zeminler için zemin ısıtma şiltelerine bir alternatiftir. Yüksek ısıtma etkinliği ile zemin ısıtma şiltelerinden daha ekonomiktir ve düzgün olmayan şekilli odalara daha iyi uyar.



UTHC evinizin estetiğine uygundur ve ince yapısı sayesinde evlerin, ofislerin, koridorların ve deniz alanların venilenmesi sırasında kolavlık sağlar. UTHC kablonuzun planlanması ve döşenmesinde nitelikli teknisyenlerin yardımını alınız.

Yapısı

Zemin altı ısıtma kabloları (UTHC), ya çift iletkenli bir tarafında 3 metre soğuk uç olan ya da tek iletkenli her iki ucunda da 3 metre soğuk uç olan seri tip ısıtma kablolarıdır. Kablonun rezistans teli ilk yalıtım olan flouropolimer ile kaplıdır. Bunun üstünde metal örgü vardır ve dışı da PVC ile kaplıdır. Çift iletkenli kablonun dış çapı 3 mm ve tek iletkenli kablonun dış çapı 2,2 mm'dir

Sıcak ve soğuk uçların bağlantı noktaları % 100 hatasız olacak şekilde tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLERİ	
Standartlar	IEC 60335'İN tüm test koşullarını karşılar.
Onaylar	SEMKO sertifikalıdır.
Kullanımı kolay	Zemin altında ve sessiz çalışır.
Ekonomik	Zemin altı ısıtma ısıyı gerekli olduğu yerde kullandığı için, optimum kullanır ve kayıplar minimumdur.
Esneklik	Kablo her alana ve her zemin planına döşenebilir.
Konfor	Isıtıcı kabloların yakın ve düzgün aralıklarla döşenmesi, ısı ayarlamaya olanak sağlayan termostatlarla birlikte daha fazla konfor sağlar.
Güvenlik	Aşırı akım koruması ve termostatlar tam bir güvenlik sağlar.
Kendin yap	Anlaşılır talimatları ile kendin yap (Do It Yourself) kitleri kullanım kolaylığı
Aralık	Geniş bir aralıktaki ısı güçleri ve uzunluklar tüm zemin çeşitlerine uymasını
Özel üretim	Belirtilen geniş aralığın yanı sıra ısıtıcı kablolar değişik voltaj, wataj ve metredeki rezistans olarak değişik gereksinimlere uygun olarak üretilmektedir.

REFERANS NO	UZUNLUK (m)	GÜÇ (W)
Zemin altı ısıtma kablosu, tekli 10W/m - 230V		
UTHCS-FP-10W/115	11.5	115
UTHCS-FP-10W/150	15	150
UTHCS-FP-10W/170	17	170
UTHCS-FP-10W/210	21	210
UTHCS-FP-10W/225	22.5	225
UTHCS-FP-10W/290	29	290
UTHCS-FP-10W/350	35	350
UTHCS-FP-10W/400	40	400
UTHCS-FP-10W/480	48	480
UTHCS-FP-10W/560	56	560
UTHCS-FP-10W/700	70	700
UTHCS-FP-10W/820	82	820
UTHCS-FP-10W/1040	104	1040
UTHCS-FP-10W/1140	114	1140
UTHCS-FP-10W/1250	125	1250
UTHCS-FP-10W/1450	145	1450
UTHCS-FP-10W/1700	171	1700
UTHCS-FP-10W/2000	195	2000
UTHCS-FP-10W/2400	242	2400
UTHCS-FP-10W/3000	297	3000

REFERANS NO	UZUNLUK (m)	GÜÇ (W)
Zemin altı ısıtma kablosu, çiftli 10W/m - 230V		
UTHCT-FP-10W/115	11.5	115
UTHCT-FP-10W/140	14	140
UTHCT-FP-10W/170	17	170
UTHCT-FP-10W/210	21	210
UTHCT-FP-10W/225	22.5	225
UTHCT-FP-10W/290	29	290
UTHCT-FP-10W/350	35	350
UTHCT-FP-10W/400	40	400
UTHCT-FP-10W/480	48	480
UTHCT-FP-10W/560	56	560
UTHCT-FP-10W/640	64	640
UTHCT-FP-10W/700	70	700
UTHCT-FP-10W/760	76	760
UTHCT-FP-10W/820	82	820
UTHCT-FP-10W/1040	104	1040
UTHCT-FP-10W/1140	114	1140
UTHCT-FP-10W/1250	125	1250
UTHCT-FP-10W/1450	145	1450
UTHCT-FP-10W/1600	160	1600
UTHCT-FP-10W/1800	180	1800