

SX Kar-Buz Eritme Kablosu

Teknik Veriler

SX Kablo Genel Bilgileri



- Tek uçtan enerji bağlantısı
- Çift İletkenli
- Sessiz, verimli ve güvenli
- Sıfır EMT(Elektromagnetik alan) oluşturur
- Kolay ve esnek uygulama
- Dayanıklı yapı
- Üretim hatalarına karşı 20 Yıl Garanti

SX Kablo Özellikleri

Kablonun Yapısı:	Çift iletkenli
Nominal Gerilimler :	120V, 208V, 230V, 277V, 347V, 480V, 600V
Birim Isıtma Gücü :	10W/ft (30W/m)
Isıtıcı eleman boyları :	5m den 170m ye kadar
Dönme Çapı:	38 mm
Kablo Çapı:	6.5 mm
İletken İzolasyonu:	Fluoropolymer ve XLPE
Dış İzolasyon:	PVC
Maks. Sıcaklık Dayanımı:	105°C
Min. Montaj Sıcaklığı:	5°C
Soğuk Kablo Uzunluğu	6m

SX Elektrikli Kar-Buz Eritme Sistemleri

SX Kablo Kar Erime Sistemi, soğuk havanın neden olduğu sorunlara kalıcı bir çözüm getirir. Kar ve buzdan kar ve buz oluşumunu önlemeyi sağlayarak güvenliği artırır ve diğer birçok maliyetten kurtulmayı sağlar.

·Çatılar, yollar, otoparklar, kaldırımlar, merdivenler, rampalar, köprüler ve diğer birçok uygulama için idealdir.

·Beton, asfalt, finişer veya taş ve seramik veya taş döşeme uygulamalarında kullanılabilir.

Sipariş Bilgileri		SX			230V		
230V	Boy		Yaklaşık Isıtma Alanı (m ²)		Watts (30W/m)	Amps	ohms
Catalog Number	ft.	m	7,5cm aralıklı	10cm aralıklı			
SX-150-30-2	16,4	5	0,375	0,5	150	0,65	352,60
SX-300-30-2	32,8	10	0,75	1,0	300	1,30	176,30
SX-420-30-2	45,9	14	1,05	1,4	420	1,83	125,90
SX-600-30-2	65,6	20	1,50	2,0	600	2,61	88,17
SX-870-30-2	95,1	29	2,18	2,9	870	3,78	60,80
SX-1140-30-2	124,6	38	2,85	3,8	1140	4,96	46,40
SX-1410-30-2	154,1	47	3,52	4,7	1410	6,13	37,52
SX-1500-30-2	163,9	50	3,75	5,0	1500	6,52	35,27
SX-1710-30-2	186,9	57	4,28	5,7	1710	7,44	30,94
SX-2010-30-2	219,7	67	5,03	6,7	2010	8,74	26,32
SX-2520-30-2	275,4	84	6,30	8,4	2520	10,56	20,99
SX-3360-30-2	367,2	112	8,40	11,2	3360	14,61	15,74
SX-3750-30-2	409,9	125	9,38	12,5	3750	16,30	14,11
SX-4020-30-2	439,4	134	10,05	13,4	4020	17,48	13,16
SX-4500-30-2	491,8	150	11,25	15,0	4500	19,57	11,75
SX-5100-30-2	557,4	170	12,75	17,0	5100	22,17	10,37